

webertec baufix

Építési ragasztó



- Magas tapadószilárdság
- Gyorsan kötő
- Nagy vastagságban is alkalmazható



Felhasználásra kész, por alakú, vegyes kötésű ragasztó-habarcs, vakolóprofilok (sarokvédő és vezetősínek, lábazati lezáró profilok, dilatációs elemek) és horonyban vezetett épületgépészeti vezetékek, csövek, elosztódobozok rögzítésére külső és belső térben.

JÓ TUDNI

Anyagigény: alkalmazási igény szerint változó
Kiadósság: alkalmazási igény szerint változó
(egy zsák anyagból 20-21 liter habarcs készíthető)
Keverővíz-szükséglet: kb. 0,25 liter víz 1 kg ragasztóhoz
(kb. 6-6,5 liter/zsák)

TECHNIKAI ADATOK

- Max. szemcseméret: kb. 0,5 mm
- Nyomószilárdság: CSIV
- Tapadószilárdság: 0,76 N/mm²
- Tűzvédelmi osztály: A1

KERESKEDELMI INFORMÁCIÓK

Termékkód

M750

Kiszerelés

25 kg/zsák

Raklap mennyiség

48 zsák / 1200 kg



ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

- +5°C alatti alapfelületi és léghőmérsékletnél nem alkalmazható, +25°C felett a felhordás nem javasolt.
- A frissen felhordott anyagot az erős napsugárzástól és csapadékhatóástól óvni kell.
- Szennyeződött anyagot újrafelhasználni tilos!
- A termék eredeti csomagolásban, cementhez hasonló körülmények között tárolva a gyártási időtől számított 1 évig használható fel.

AZ ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

Az alapfelület legyen szilárd, száraz, egyenletes, mozgás-, zsugorodás- és szennyeződésmentes.

FELDOLGOZÁS

A ragasztót víz fokozatos hozzáadásával kenhető sűrűségűre keverjük. A keverést 5-10 perces pihentetés után ismételjük meg. A bekevert ragasztót 1 órán belül használjuk fel. A ragasztóhabarcsot általában pontszerűen hordjuk fel a kívánt vastagságban. A rögzítendő vakolóprofil megfelelő nyomással azonnal helyezzük el benne. A kitüremkedő felesleges anyagot a rögzítendő profil köré simítjuk, vagy eltávolítjuk annak érdekében, hogy a vakolattal elfedhető legyen.

TOVÁBBI HASZNOS INFORMÁCIÓT A HONLAPUNKON TALÁL

A QR-kódot olvassa be készüléke kamerájának segítségével. Az oldalon további hasznos termékinformációt érhet el, valamint letöltheti a termék teljesítménynyilatkozatát és biztonsági adatlapját is.

