

Tűzgátló lemezek


Norgips GKF 12,5 mm, DF típus

A lemez olyan helyiségekben történő használatra készült, ahol a relatív páratartalom nem haladja meg a 70%-ot. A hosszabbik éle kartonnal van bevonva és lapított, a rövidebb pedig egyformára vágott. A lemezek gipszmagja megnövelt tömörségű és üvegszállal erősített. A lemezeket válaszfalak és előtétfalak burkolataként, függesztett álmennyezetekhez és tetőtér beépítésekhez használják, hogy meghatározott tűzgátlással rendelkező térelválasztókat tudjanak kialakítani (max. EI 180-ig).

Norgips S él - lapított él. Ez az él lehetővé teszi, hogy találkozásánál sima felületet lehessen kialakítani. Az enyhe lapítás csökkenti a hézagoló gipsz felhasználást a horonyban. A Norgips S élű csatlakozásokhoz hézagerősítő szalagot kell használni.

Szélesség / hosszúság [mm]

- 1200 / 2000
- 1200 / 2600
- 1200 / 3000
- 600 / 1200



Teljesítménynyilatkozatok

 GKF 12,5/N/2019 sz. Teljesítménynyilatkozat, kelt: 02.01.2019 - GKF DF típusú gipszkarton lemezek (Opolei üzem)

